

Aansluiten van de bandopwinder

Stap 1

Bepaal waar de bandopwinder gemonteerd moet worden en zet deze vast op de muur.

Stap 2

Plaats het doorvoerpijpje waar de band uit de kast komt. Hier past het geleidingswielletje zoals hiernaast afgebeeld precies in.

Stap 3

Laat de zonwering voorzichtig naar beneden zakken.

Stap 4

Zorg ervoor dat de band ongeveer 25 cm voorbij de bandopwinder naar beneden hangt alvorens u de band afknipt.

Let er op dat de band niet gedraaid zit.

Stap 5

Haal de band onder de ijzeren lip door bij A.

Laat de borging bij C nog met rust. De veer staat namelijk volledig onder spanning.

Stap 6

Bevestig de band bij B aan de veer, dit kunt u doen door een inkeping in de band te maken.

Stap 7 Lees ook onderstaande mededeling voordat u aan deze stap begint

Haal de borging bij punt C weg en laat de band rustig oprollen.

Belangrijke mededeling - Begeleid de band zodat de veer niet te snel oprolt. De kans bestaat namelijk dat de veer kapot springt wanneer deze te snel opgerold wordt. Hier wordt namelijk geen garantie op gegeven.



Controleer uw zonwering

Stap 1

Laat de zonwering zakken. Doe dit door de band te laten vieren. De zonwering zal nu vloeiend naar beneden moeten gaan. Een rolluik moet volledig zakken en alle lichtsleuven dienen dicht te vallen. Wanneer de zonwering hapert dient u te kijken waar deze op blijft hangen.

Stap 2

Laat de zonwering nu omhoog lopen. Doe dit rustig. De zonwering zal nu zonder te haperen naar boven moeten lopen. Wanneer de zonwering hapert dient u te controleren waar de zonwering op blijft hangen.